

LEPIDLO SCOTCH® EXTRA

TECHNICKÝ LIST

Vydání: říjen 2003
Nahrazuje:

1. POPIS PRODUKTU:

Katalogové číslo	Popis
3004- 36004 - 3030	Čiré kapalně lepidlo pro pevné spoje v univerzálních aplikacích

2. VLASTNOSTI:

Vlastnosti produktu	Hodnota
Pryskyřice	- PVC / PV Ac
Rozpouštědlo	- Methylethylketon
Viskozita	- Přibl. 8000 cps při 20 °C
Skladovatelnost	- Více než 1 rok při 20 °C (neotevřená tuba)
Balení / velikost	- Kovová tuba o objemu 30 ml s víčkem z PE opatřená reliéfním hmatovým varovným symbolem
Čas lepení	- Přibl. 4 hodiny
Odpor ve smyku	- Ocel / ocel > 30 da N/cm ² - Dřevo / dřevo > 20 da N/cm ²
Teplotní rozsah	- Až 80 °C - Odolné vůči olejům a čisticím prostředkům, nárazům i otřesům

3. HLAVNÍ PŘÍNOSY:

Vlastnost	Výhoda	Přínos
Složení na bázi rozpouštědla	- Rychle schne - Žádné pronikání do podkladu	- Rychlý výsledek, žádná ztráta času - Žádné poškození papírových povrchů
Pryskyřice PV Ac	- Vysoká přilnavost - Po uschnutí je čiré - Odolné do vysokých teplot - Vhodné pro většinu materiálů	- Silný spoj, může se mýt v myčce na nádobí (do 65 °C) - Multifunkční - Neviditelný spoj
Střední viskozita	- Přesné dávkování - Žádné ukapávání	- Čisté použití - Úspora času i peněz - Pohodlné, čisté použití
Kovová tuba s reliéfním TWD a vnitřním trnem na plastovém víčku	- Snadné rozeznání	- Bezpečnost osob

4. APLIKACE / POUŽITÍ:

- Pro všechny povrchy s výjimkou polyolefinů (PE / PP) tj. sklo, keramika, látky, kůže, dřevo, kov, některé plasty (před použitím vyzkoušejte)...
- Mytí nádobí odolné

5. NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vyčistěte a nechte uschnout oba povrchy, které chcete slepit
- Pro sklo a keramiku: naneste na jednu plochu – spojte a oddělte; nechte schnout 30 sekund a pak znovu spojte - Na několik minut pevně stlačte
- Pro ostatní materiály: naneste na oba povrchy. Nechte schnout 30 sekund a spojte
- **Čištění:** Použijte MEK nebo aceton nebo odlakovač na nehty
- **Skladovatelnost:** Více než 1 rok při teplotě 20 °C (neotevřená tuba), přibližně 6 měsíců v případě otevřené tuby (pokud je pevně zašroubovaná)
- **Doporučení:**
 - ✓ Příliš mnoho lepidla bude znamenat slabší spoj
 - ✓ Na porézní materiály naneste dvě vrstvy

6. BEZPEČNOST / VAROVÁNÍ:

- Snadno hořlavé
 - Dráždivé pro oči a dýchací cesty
 - Může způsobit podráždění pokožky
- Podrobnější informace viz Materiálový bezpečnostní list a obal
Symboly: oheň + X dráždivý

7. PŘEDVEDENÍ:

- Vytlačte trochu lepidla na kovovou destičku, nechte zaschnout 30 sekund a spojte
- Po 3 minutách se pokuste díly rozpojit a ukažte, že rychle vznikl pevný spoj.

8. ZÁVĚRY:

Lepidlo Extra je silně lepicí lepidlo, které odolá mytí v myčce a je vhodné pro většinu povrchů v domácnosti.