

# 3M Bezpečnostní pruhované pásky

5700 • 5702

strana 1 z 2

## Technické údaje

<b>Popis výrobku</b>	Trvanlivé, pruhované vinylové pásky 5700 (černé a bílé pruhy) a 5702 (černé a žluté pruhy), které se používají k vymezení a označování dopravních ploch a fyzických nebezpečí.			
<b>Konstrukce výrobku</b>	Nosná vrstva	Lepidlo	Barva	Standardní délka role 33 m
	Vinylová (transparentní s natištěnými pruhy na spodní straně)	Kaučukové	Páska 5700: černá/bílá Páska 5702: černá/žlutá	
<b>Typické fyzikální vlastnosti</b>	Poznámka: Následující technické informace a údaje musí být považovány pouze za informativní nebo typické a nesmí se používat ke specifikačním účelům.			
				<b>Zkušební metoda ASTM</b>
	Adheze k oceli:	21 N/100 mm		D-3330
	Mez pevnosti v tahu:	260 N/100 mm		D-3759
	Mezní poměrné prodloužení:	170 %		D-3759
	Tloušťka nosné vrstvy:	0,11 mm		D-3652
	Celková tloušťka pásky:	0,14 mm		D-3652
	Teplotní rozsah pro použití:	4°C až 77°C		
<b>Všeobecné informace</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Páska je odolná proti většině rozpouštědel, ale je třeba dávat pozor, aby byla chráněna před ketony, estery a chlorovanými uhlovodíky, které mohou způsobit zduření nosné vrstvy nebo znehodnotit zamýšlenou aplikaci výrobku.</li><li>• Vyhněte se používání materiálů s vysokým obsahem změkčovadel, které by mohly způsobit změknutí lepidla a následné narušení adheze pásky.</li></ul>			
<b>Skladovatelnost</b>	Použijte výrobek do 18 měsíců od data výroby a skladujte ho v původním obalu v normálních podmínkách při teplotě 16 až 27°C a relativní vlhkosti 40 až 60 %, abyste dosáhli nejlepší účinnosti.			
<b>Příklady aplikací</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Páska je ideální pro mnoho aplikací značení jízdních pruhů a bezpečnostního značení.</li><li>• Pomáhá vymežovat nebezpečné plochy.</li></ul>			

# Bezpečnostní pruhované pásky

5700 • 5702

strana 2 z 2

<b>Charakteristiky</b>	<b>Charakteristiky</b>	<b>Přednosti</b>	<b>Výhody</b>
	Ostré, kontrastní barvy	Rychlé vymezení nebezpečných ploch	Umožňuje informovat o nebezpečných plochách
	Čirá vinylová vrstva na barevných pruzích	Pomáhá chránit pruhy před oděrem	Delší životnost, než má mnoho výrobků s potištěným povrchem
	5mil vinylová nosná vrstva	Odolnost proti oděru, často spojovaná se silnějšími výrobky	Dlouhá předpokládaná životnost před aplikací nové pásky
<b>Technické informace a údaje</b>	Všechny zde uvedené technické informace a údaje, doporučení a další výroky vycházejí ze zkoušek nebo zkušeností, které 3M považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost se nezaručuje.		
<b>Použití výrobku</b>	Pamatujte, že použití a funkční charakteristiky výrobku 3M v konkrétní aplikaci může ovlivňovat mnoho faktorů. Mezi nejdůležitější z nich patří materiály, které mají být slepené výrobkem, příprava jejich povrchu, výrobek vybraný k použití, podmínky, ve kterých se výrobek používá a čas a podmínky okolního prostředí, ve kterých se má výrobek používat. Vzhledem k rozmanitosti faktorů, které mohou ovlivňovat používání a účinnost výrobku 3M, z nichž některé jsou úplně závislé na znalostech a kontrole uživatele, je velmi důležité, aby uživatel předem vyzkoušel výrobek 3M a stanovil, zda je vhodný pro konkrétní účel a uživatelskou metodu aplikace.		
<b>Záruka a omezená náprava</b>	Výrobek 3M bude po dobu jednoho (1) roku od data výroby bez vad materiálu a provedení. 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMO VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, ANI JAKOUKOLIV ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK, ZVYKLOSTÍ NEBO ZPŮSOBU PRODEJE. Uživatel musí předem stanovit, zda je tento výrobek 3M vhodný pro konkrétní účel a uživatelskou metodu aplikace. Pokud se v záruční době prokáže, že výrobek 3M je vadný, výlučným způsobem náhrady bude podle uvážení 3M oprava nebo náhrada vadného výrobku nebo vrácení peněz ve výši nákupní ceny tohoto výrobku, což je jedinou povinností 3M.		
<b>Omezení odpovědnosti</b>	Pokud to zákon nevyklučuje, 3M neponese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné ztráty a škody způsobené tímto výrobkem 3M bez ohledu na uplatněný právní výklad včetně smluvní závaznosti, záruky, nedbalosti nebo přísné odpovědnosti.  Tento výrobek Industrial Adhesives and Tapes Division byl vyroben v rámci systému 3M na kontrolu jakosti, registrovaného podle norem ISO 9002.		